

O líquido de
refrigeração
dos profissionais
agora
ao seu alcance

### Triple acção protetora contra





### Por que é necessário um Líquido de Refrigeração?

O excesso de calor gerado nos motores durante a combustão deve ser evacuado através do circuito de refrigeração.


# Daí a necessidade de usar líquidos de refrigeração com um elevado ponto de ebulição e um baixo ponto de congelação

### Requisitos que um bom líquido de refrigeração deve cumprir:

- •Baixo ponto de congelação (até -35° C)
- Elevado ponto de ebulição (até 145° C em circuito sob pressão)
- Proteção contra a corrosão (especialmente do Alumínio, Magnésio e suas ligas presentes no motor e radiador)
- Proteção contra a cavitação (formação de bolhas)
- Facilitar a deteção de fugas
- Possibilidade de utilização durante todo o ano (Verão e Inverno)

O uso de anticongelantes-refrigerantes de duvidosa qualidade põe em perigo o circuito de refrigeração do seu motor. A avaria mais frequente é a da "junta da cabeça do motor".







com líquido de refrigeração OLIPES

Resultados de corrosão multimetal em ensajo de corrosão ASTM 1384 realizado em laboratório

### O preferido por:

VWAUDIŠKODASEATBENTLEYLAMBORGHINIBUGATTIPORSCHE

**50% G12** plus

### Recomendado para:

| ALFA ROMEO    | MINI COOPER D |
|---------------|---------------|
| BMW           | NISSAN        |
| CHRYSLER/JEEP | OPEL (GM)     |
| FIAT          | ROLLS ROYCE   |
| HONDA         | SAAB          |
| INFINITI      | SCANIA        |
| JAGUAR        | SMART         |
| LAND-ROVER    | SUBARU        |
| LEXUS         | SUKUKI        |
| MAZDA         | TOYOTA        |
| MITSUBISHI    | UAZ-VAZ       |
| MERCEDES BENZ | VOLVO         |
|               |               |



Caixa de 4 ud. de 5 L. Ref. 7450905 Tambor de 200 L. Ref. 7450990

#### Especificações OEM:

Volkswagen, Seat, Skoda, Audi: VW TL 774 F

VW TL 774 F Bentley: VW TL 774 F

Lamborghini: VW TL 774 F Mercedes-Benz: 325.3

**Jaguar** (desde 1999): VIN 878389

MINI Cooper D (desde 2007) Porsche (desde 1996)

## 50% Organic

### O preferido por:

CITROËN

**FORD** 

**PEUGEOT** 

### Recomendado para:

CHEVROLET HYUNDAI
DACIA KIA
DAEWOO RENAULT



Caixa de 4 ud. de 5 L. Ref. 7450406 Tambor de 200 L. Ref. 7450488

Especificações OEM:

**Citroën:** PSA - B71 5110 **Ford:** WSS-M97B44-D **Peugeot:** PSA - B71 5110

Também disponível em CONCENTRADO para diluir com água. Diluir em proporção 1:1 para uma óptima proteção anticorrosiva dantes de encher o circuito (NÃO UTILIZAR PURO)

OLIPES ANTICONGELANTE 50% G12 plus e o OLIPES ANTICONGELANTE 50% Organic são compatíveis com os líquidos de refrigeração originais VW G12.

### Líquidos de Refrigeração Anticongelantes Extended Life



### Escolha a qualidade, o seu motor merece!

Venda exclusiva em lojas especializadas



Aceda ao nosso vídeo explicativo para conhecer tudo sobre os nossos líquidos de refrigeração.

www.olipes.pt



#### **FACTORY/ HEADQUARTERS:**

OLIPES, S.L. c/Aluminio 2-3 • 28510 Campo Real • Madrid (SPAIN) • Tel. 902 194 922

Ponto de Venda Autorizado: